




MATA GRZEJNA GRZEWCZA 200W/m² SCHILD 1,5m² (0,5 m x 3 m) DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ZALEWANA BETONEM LUB KLEJEM

[Czytaj więcej](#)

SKU:

Cena: 249.00zł 209.00zł

Kategorie: [PROMOCJA](#), [Termostaty](#)

Tagi: [5m² DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ZALEWANA
BETONEM LUB KLEJEM](#), [MATA GRZEJNA GRZEWCZA
SCHILD 1](#)

Opis produktu

MATA GRZEJNA GRZEWCZA 200W/m² SCHILD 1,5m² DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ZALEWANA BETONEM LUB KLEJEM

- Mata grzejna Schild1,5 - 1,5 m² (0,5 m x 3 m)
- Zasilanie: 230V
- Typ zasilania: jednostronne
- Moc: 200W/M²
- Izolacja żyły grzejnej: FEP/ teflon
- Konstrukcja żyły grzejnej: Wielodrutowa
- Izolacja zewnętrzna: PVC
- Długość przewodu zasilającego :2m
- Odstęp pomiędzy przewodami: 9cm
- Opakowanie: karton
- Stopień ochrony : IPX7
- Szerokość: 50cm
- Lepka siatka z włókna szklanego/ strona klejąca do podłoża: tak

Sposób ułożenia:

- bezpośrednio w zaprawie klejowej
- bezpośrednio w wylewce betonowej

Ważne informacje:

- Maty można ze sobą łączyć, nie można ich skracać- w żadnym przypadku!
- Nasze maty mają 200W/m² - co powoduje szybsze nagrzewanie i niższe rachunki za prąd
- W każdym przypadku matę można swobodnie nacinać (siatkę w włókna) uzyskując dowolny kształt. Pasuje do każdego pomieszczenia.
- Przewody grzewcze nie mogą na siebie nachodzić ani być nałożone jeden na drugim
- Zakaz montażu maty pod: wanną, brodzikiem , jacuzzi, meblami bez nóg (nóżki muszą mieć min. 3cm) itd.
- Montaż maty można wykonać samodzielnie jednak należy zwrócić uwagę na to by nie uszkodzić przewodu grzewczego, jednak podłączenie maty musi zostać wykonane przez elektryka z aktualnymi uprawnieniami SEP.

- Zakaz montażu maty bezpośrednio pod panelami podłogowymi! Mata musi być zanurzona w betonie lub zaprawie (klej elastyczny przystosowany do ogrzewania podłogowego)!
 - Po montażu maty musi zostać sprawdzone działanie poprzez wykonanie pomiaru oporności maty grzewczej! Jest to warunek niezbędny.
 - Wymagany odstęp pomiędzy przewodami grzejnymi to 9cm
-