



OKAP KUCHENNY SCHILD 401B ŚCIENNY 200W, 574m³/h CZARNY PROSTOKĄT/ KWADRAT PRZYŚCIENNY KOMINOWY LED

[Czytaj więcej](#)

SKU:

Cena: 1,995.00zł 1,495.00zł

Kategorie: [AGD](#), [PROMOCJA](#)

Tagi: [574m³/h CZARNY PROSTOKĄT/ KWADRAT PRZYŚCIENNY KOMINOWY LED](#), [OKAP KUCHENNY SCHILD 401B ŚCIENNY 200W](#)

Opis produktu

OKAP KUCHENNY SCHILD 401B ŚCIENNY 200W, 574m³/h CZARNY PROSTOKĄT/ KWADRAT PRZYŚCIENNY KOMINOWY LED Stosujemy 200W AC motor - bardzo szybki, trwały, mocny silnik prądu zmiennego Przy wyborze „podobnego” okapu proszę zwrócić uwagę na moc silnika! U nas to 200W/ prawdziwe 200W i wydajność rzeczywista 574m³/h DANE TECHNICZNE SCHILD 401B:

- Rodzaj Okap kuchenny
- Materiał Czarna stal
- **Szerokość instalacji 40.00cm**
- Instalacja Ścienna
- Kontrola Przyciski
- Recyrkulacja tak
- Roczne zużycie energii/ prognozowane (AEChood) 41.8 kW/h
- Klasa energetyczna A
- Sprawność dynamiczna- plynów (FDEhood) 28
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego B
- Efektywność oświetlenia (LEhood) 53 lux/W
- Kategoria oświetlenia A
- Separacja tłuszczu 83.3 %
- Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń C
- Przepływ powietrza Od 301 m³/h Do 574 m³/h
- Maksymalny przepływ powietrza Qmax 574 m³/h
- Maksymalny przepływ powietrza 574 m³/h
- Kategoria A-głośność pracy Od 56 dB Do 71 dB
- Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu(Po) 0.00 W
- Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) 0.43W
- Pobór mocy oświetlenia (Wl) 3.0 W
- Pobór mocy maksymalny 203W
- Rodzaj oświetlenia tak / LED
- Moc oświetlenia całkowita 2*1,5 W
- Zasilanie/ częstotliwość 220 - 240 V AC / 50 Hz
- **Wysokość w cm 83**
- Przyłącze rury odprowadzającej znajduje się na wysokości 56cm od górnej krawędzi okapu

- Filtr olejowy/ materiał/ możliwość mycia 1 aluminium tak
- Filtr węglowy 2*30FC
- Elementy instalacyjne tak
- Instrukcja obsługi tak
- Wymiary w cm 83*40.00*37.00
- Waga netto/ brutto kg 11 / 14
- EAN: 5903867513971
- Przyłącze do wentylacji $\phi=150\text{mm}$ - w zestawie jest rura tzw. harmonijka

W zestawie: - Okap 359B (zapakowany oryginalnie i bezpiecznie przez producenta) - Instrukcja obsługi PL + deklaracja zgodności WE - Filtr Aluminiowy - Filtry węglowe - Okap gotowy do podłączenia- wtyczka w zestawie- oczywiście bez utraty gwarancji można "obciąć wtyczkę" i podłączyć okap bezpośrednio do "puszki/ zasilania".
